

TPWP_PROFESSI ONAL

GABELHUBWAAGE SERIE TPWP "PROFESSIONAL"



Professionelle Gabelhubwaage, ideal um die maximale Wägeauflösung zu erreichen. Erhältlich als zugelassene Version für die Verwendung mit Dritten und mit Drucker, zur Verfolgung der durchgeführten Wägungen. Hergestellt, kalibriert und geeicht unter Verwendung zertifizierter Prüfmassen.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

WIEGEEIGENSCHAFTEN

- Maximaler Wägebereich: 2.000 kg.
- Auflösung:
 - > interner Gebrauch: 0,2 kg
 - > zugelassen: 0,5 / 1 kg
- Genauigkeit (Wägung von Waren auf Europalette mit verteilter Last):
 - > interner Gebrauch: +/- 0,5 kg
 - > zugelassen: gemäß CE-Zertifizierung (Richtlinie 2014/31/EU)
- Konfiguration, Kalibrierung und Diagnose von der Tastatur oder vom PC

WARUM TPWP WÄHLEN

- Bis zu 100g Auflösung für Wägungen mit höchster Genauigkeit (siehe Optionen).
- Ausgestattet mit einem drehbaren Kopf für maximalen Ablesekomfort bei Lagerarbeiten.
- Erhältlich in zugelassener Version für den Einsatz bei Dritten und mit Drucker zur Nachverfolgung der durchgeführten Wägungen.
- Ausziehbare und wiederaufladbare Batterie mit "Instaplug"-Technologie mit Schnellanschluss, Rücklauf Sperre und ca. 60 Stunden Dauerbetrieb.
- Aufgebaut mit 4 Wägezellen, in IP68-Edelstahl, zugelassen.
- Programmierbare automatische Abschaltung, die die Arbeitsautonomie verlängert, mit Batteriestandsanzeige.
- Das große, hintergrundbeleuchtete 25-mm-LCD-Display ermöglicht ein leichteres Ablesen auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Jede Hubwaage wird getestet und mit dem entsprechenden Zertifikat geliefert, um die erklärte Genauigkeit zu garantieren

TECHNISCHE MERKMALE

- Niedrigprofil-Gabeln, nur 85 mm.
- Gabelabmessungen 1150 x 550 x 85 mm (breite Gabelversion auf Anfrage).
- Hubhöhe 200 mm.
- Gewicht ca. 116 kg (ohne Verpackung).
- Struktur aus extra dickem Stahl, einbrennlackiert.
- Standard-Schwenkkopf, Einstellung +/-160°.
- Schutzart IP65 (IP20 für Modelle mit Drucker).
- Führungsräder und Gabelrollen mit Polyurethan-Beschichtung.
- Wasserdichte 17-Tasten-Tastatur mit numerischer Funktion, mit Anzeigen zum schnellen Aufrufen der wichtigsten Funktionen und Einstellungen.
- Hydraulikpumpe zum schnellen Anheben.
- 230Vac 50Hz Batterieladegerät mit EU-Stecker im Lieferumfang enthalten (Aufladezeit ca. 8 Stunden). UK-, AU-, US-Stecker optional.
- Bidirektionaler RS232/C-Anschluss, konfigurierbar für Funkmodem oder tragbares Terminal.
- Thermodrucker als Standard, inklusive Uhr/Kalender. Konfigurierbares Druckformat.
- Betriebstemperatur -10° / +40 °C.

DIE AM EINFACHSTEN ZU REKALIBRIEREN UND ZU REPARIEREN

- Die einzige ohne Anschlusskasten: Die Einstellung jeder einzelnen Zelle erfolgt bequem über die Tastatur.
- Ersatz- und Verschleißteile immer verfügbar und lieferbereit.
- Kundendienst Center in ganz Europa und in der Welt.

ANDERE VERSIONEN VERFÜGBAR

- Breite Gabeln 680 mm
- Lange Gabeln 850 bis 1500 mm auf Anfrage
- Wägebereich 600 / 1.500 kg zugelassen, Auflösung 0,2 / 0,5 kg
- Wägebereich 1.500 kg zugelassen, Auflösung 0,5 kg
- Wägebereich 1.500 / 2.500 kg Geprüft, Auflösung 0,5 / 1 kg
- Wägebereich 2.500 kg
- Andere Wägebereiche / Sonderauflösungen: auf Anfrage
- Weitere Sonderausführungen: auf Anfrage

BEISPIEL 1



Drehbarer Wäge-Indikator +/-160°.

BEISPIEL 2



Geschlossene Unterseite der Gabeln für einen höheren Schmutzschutz.

BEISPIEL 3



Abnehmbare wiederaufladbare Batterie mit INSTAPLUG-Schnellanschluss.

BEISPIEL 4



Kabellose Batterie mit innovativem System mit INSTAPLUG Schnellkupplung.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
	TPWP	2000	0,2	--	0,1
	TPWPM M	1000 / 2000	--	0,5 / 0,1	--